

炭素繊維フレーム式 ビッククイックシェルターZ 仕様書			
1	メーカー	①	株式会社 越智工業所
2	商品名	①	炭素繊維フレーム式 ビッククイックシェルターZ
3	サイズ	①	奥行 6.5m × 間口 6.2m × 高さ 3.4m
4	生産国	①	国内生産品であること
		②	純国産100%製品であること
5	構造・特徴	①	炭素繊維式パイプと樹脂部品で構成され全てが一体化していること
		②	4名の人手のみで約3分以内で展開・収納ができること
		③	フレームと天幕が一体型となっていること
		④	キャスター付きで移動・開閉が容易であること。
		⑤	外部から冷・暖房、ケーブル等の取り付けが簡単にできる構造であること
		⑥	電気・発電機等その他外部機材が取付可能なこと
		⑦	内部に蛍光灯、医療器具等フレームに取り付けられること
		⑧	大開口が取れ拡張・連結が出来、複数連結も可能な構造
		⑨	入口が2箇所取れ必要に応じ大きな1箇所の入口にもなること
		⑩	内部にウエイトBOXにウエイトを重ね風対策ができること
		⑪	内部に1トンのウエイトが設置できること
		⑫	安全対策としてフレームにセーフティーサンド金具を取り付け可能なこと
		⑬	奥行側に風対策用にロープ・クイが取り付けられること
		⑭	必要に応じ内張幕をフレームに簡単に取り付けられる構造であること
		⑮	メンテナンスが簡単にできること
6	フレーム	①	炭素繊維式角パイプ 25□
		②	重量 90kg
7	天幕	①	PVCコーティングのポリエステル
		②	重量 40kg
8	グランドシート	①	ターポリン・ベルト付
		②	重量 31kg

炭素繊維フレーム式 ビッククイックシェルターZS 仕様書

1	メーカー	① 株式会社 越智工業所
2	商品名	① 炭素繊維フレーム式 ビッククイックシェルターZS
3	サイズ	① 奥行 4.9m × 間口 4.1m × 高さ 2.9m
4	生産国	① 国内生産品であること
		② 純国産100%製品であること
5	構造・特徴	① 炭素繊維角パイプと樹脂部品で構成され全てが一体化していること
		② 2名の人手のみで約90秒以内で展開・収納ができること
		③ フレームと天幕が一体型となっていること
		④ キャスター付きで移動・開閉が容易であること。
		⑤ 外部から冷・暖房、ケーブル等の取り付けが簡単にできる構造であること
		⑥ 電気・発電機等その他外部機材が取付可能なこと
		⑦ 内部に蛍光灯、医療器具等フレームに取り付けられること
		⑧ 大開口が取れ拡張・連結が出来、複数連結も可能な構造
		⑨ 入口が2箇所取れ必要に応じ大きな1箇所の入口にもなること
		⑩ 内部にウエイトBOXにウエイトを重ね風対策ができること
		⑪ 内部に1トンのウエイトが設置できること
		⑫ 安全対策としてフレームにセーフティーサンド金具を取り付け可能なこと
		⑬ 奥行側に風対策用にロープ・クイが取り付けられること
		⑭ 必要に応じ内張幕をフレームに簡単に取り付けられる構造であること
		⑮ メンテナンスが簡単にできること
6	フレーム	① 炭素繊維角パイプ 25口
7	天幕	① PVCコーティングのポリエステル
		② 重量 25kg
8	グランドシート	① ターポリン・ベルト付
		② 重量 18kg